



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COM1	G	1A	F	2A	COL1	3A	E	4A	J1	A	H1	\	\	\	COM1
COM2	1F	1B	2F	2B	3F	3B	4F	4B	J2	B	H2	\	\	COM2	\
COM3	1G	1C	2G	2C	3G	3C	4G	4C	J3	C	H3	\	\	COM3	\
COM4	1E	1D	2E	2D	3E	3D	4E	4D	\	D	H4	COM4	\	\	\

款式	R	F	T
Y	正显示 反射式 黄绿磷 STN	正显示 半透式 黄绿磷 STN	正显示 全透式 黄绿磷 STN
Q	正显示 反射式 灰磷 STN	正显示 半透式 灰磷 STN	正显示 全透式 灰磷 STN
B	负显示 半透式 蓝磷 STN	负显示 半透式 蓝磷 STN	负显示 全透式 蓝磷 STN
W	负显示 反射式 黑白磷 STN	负显示 半透式 黑白磷 STN	负显示 全透式 黑白磷 STN
F	正显示 反射式 FSTN	正显示 半透式 FSTN	正显示 全透式 FSTN

- 备注:
1. 视角: 6:00 点钟
 2. 显示模式: 正显示/全透式/FSTN 类型
 3. 驱动电压: 5.0V, 占空比: 1/4, 偏压比: 1/2
 4. 工作温度: -20° C TO 70° C
 5. 储存温度: -30° C TO 80° C
 6. 连接方式: PIN类型

6															
5															
4															
3															
2															
1															

厦门高卓立科技有限公司

产品型号: GDS-FT-2357MP

设计: 审核: 日期: 设计: 审核: 日期: 设计: 审核: 日期:

第 1 页, 共 1 页