



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
COM1	反向	尖	15F	15A	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A	7F	7A	量	失	Ua	S3
COM2	峰	15G	15B	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	6G	6B	7G	7B	电	压	Ub	Uc	停
COM3	上	平	15E	15C	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C	7E	7C	需	流	Uc	飞
COM4	总	谷	15D	S8	1D	S1	2D	DO17	3D	DO11	4D	DO15	5D	DO12	6D	DO13	7D	A	月	V	S2	走

- 备注:
- 视角: 6:00 点钟
 - 显示模式: 正显/半透式/HTN
 - 驱动电压: 3.0V, 占空比: 1/4, 偏压比: 1/3
 - 工作温度: -20°C TO 70°C
 - 储存温度: -25°C TO 75°C
 - 连接方式: 金属管脚类型

版本	修改内容	日期	设计	审核	批准
1					
2					
3					
4					
5					
6					

厦门高卓立液晶显示器有限公司

产品型号	GDH-703WP
除特别说明外, 所有尺寸标注公差范围如下: .XX ±0.20 .X ±0.10 度 ±1° 除非特别说明, 所有尺寸标注单位为毫米	
应用:	<input type="checkbox"/> 仪表 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 钟表 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 车载 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> 家电 <input type="checkbox"/> 工业 <input type="checkbox"/> 无
标注类型:	<input type="checkbox"/> 中 X 方向为长: " " 毫米 <input type="checkbox"/> 中 Y 方向为长: " " 毫米
第 1 页, 共 1 页	