


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
COM1	5F	5G	5A	5B	6F	6G	6A	6B	1A	1B	2A	2B	3A	3B	7F	7G	7A	7B	8F
COM2	5M	5H	5I	5J	6M	6H	6I	6J	1F	1G	2F	2G	3F	3G	7M	7H	7I	7J	8M
COM3	5E	5L	5K	5C	6E	6L	6K	6C	1E	1C	2E	2C	3E	3C	7E	7L	7K	7C	8E
COM4	S12	5D	FM	DW	L1L2	6D	LOW	L9L4	1D	S1	2D	L5L6	3D	S2	L7L8	7D	SAVE	DOT1	VOX

PIN	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
COM1	8G	8A	8B	9F	9G	9A	9B	10F	10G	10A	10B	S6	S3	COM1	COM2	COM3	COM4
COM2	8H	8I	8J	9M	9H	9I	9J	10M	10H	10I	10J	75	S4	COM2	COM3	COM4	
COM3	8L	8K	8C	9E	9L	9K	9C	10E	10L	10K	10C	5	S5	COM3	COM4		
COM4	8D	L9	PRI	S8	9D	S9	DOT2	S11	10D	S10	DOT3	25	S7	COM4			



- 备注:
- 视角: 12:00 点钟
  - 显示模式: 正显/半透式/TN
  - 驱动电压: 5.0V, 占空比: 1/4, 偏压比: 1/3
  - 工作温度: -20° C TO 70° C
  - 储存温度: -25° C TO 75° C
  - 连接方式: 斑马条类型

6		5		4		3		2		1	
版本	修改内容	日期	设计	审核	批准	产品型号	GD-4741W	除非特别说明, 所有尺寸标注公差范围如下: .X ±0.20 .XX ±0.10 角度±1° 除非特别说明, 所有尺寸标注单位为毫米	应用: <input type="checkbox"/> 仪表 <input type="checkbox"/> 通讯 <input type="checkbox"/> 家电	<input type="checkbox"/> 时钟 <input type="checkbox"/> 车载 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它	第 1 页, 共 1 页

厦门高卓立液晶显示器有限公司